

Уличный светильник ATAMAN Street RUS 240-3 750 SW DIM


Артикул: УТ000018658
Мощность, Вт: 240.8
Световой поток, Лм 37105
Световая эффективность, Лм/Вт: 154.1
Индекс цветопередачи CRI: 70
Цветовая температура, К: 5000
Кривая силы света (КСС): SW (Широкая боковая)
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|----------------------|
| Мощность, Вт: | 240.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 39307 |
| Световой поток, Лм | 37105 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 154.1 |
| Количество светодиодов, шт: | 440 |
| Кривая силы света (КСС): | SW (Широкая боковая) |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 176В - 264В AC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ~ 0,97 |
| Грозозащита: | Да |
| Термозащита: | есть |
| Защита от 380, В: | Да |
| Защита от холостого хода: | есть |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 10 кВ линия-линия, 10 кВ линия-земление |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 100 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|-----------------------------------|--|
| Материал корпуса: | Литейные алюминиевые сплавы |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Нет |
| Способ крепления светильника: | Кронштейн консоль Ø35mm - Ø60mm регулируемый +35° / -90° |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Степень защиты оболочки (корпус): | IK10 |
| Степень защиты оболочки (стекло): | IK10 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +50° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 605x320x95 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 686x320x136 |
| Масса нетто, кг: | 6.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.045 |
| Масса брутто, кг: | 6.5 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 710x350x180 |