

Офисный светильник TL-Office RUS 20 L600 OPL 950 IP54

Артикул: УТ000015234

Мощность, Вт: 23.4

Световой поток, Лм 2148

Световая эффективность, Лм/Вт: 91.8

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	23.4
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	3114
Световой поток, Лм	2148
Световая эффективность, Лм/Вт:	91.8
Количество светодиодов, шт:	63
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	90
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Ресурс светодиодов, ч:	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	0.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	176 - 264 В AC
Частота, Гц:	50 - 60 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	0.95 при нагрузке более 50 %
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	<1
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	54
Температура эксплуатации, °C:	от -10° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x195x50
Масса нетто, кг:	1.92
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.024
Масса брутто, кг:	4
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1230x215x90

СКАЧАТЬ



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

