

Есаул светильник ЕСАУЛ ДСП 02 40 850 ОПЛ БАП

Артикул: УТ000026163

Мощность, Вт: 41

Световой поток, Лм 5140

Световая эффективность, Лм/Вт: 125.4

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 36



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	41
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	6269
Световой поток, Лм	5140
Световая эффективность, Лм/Вт:	125.4
Количество светодиодов, шт:	176
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	5000
Индекс цветопередачи CRI:	80
Ресурс светодиодов, ч:	100000



СКАЧАТЬ



IES файл



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥0.97
Грозозащита:	Нет
Термозащита:	отсутствует
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	Восстанавливается
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	ABS пластик
Материал рассеивателя:	Стиролакрилнитрил (SAN)
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Монтажные скобы
Степень защиты светильника, IP :	65
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от 5° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ2
Гарантия, мес:	36

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1270x124x85
Масса нетто, кг:	1.5
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	1.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1610x155x90