

Офисный светильник TL-Office Clip-in 38 850 OPL IP54 GL EM 3-3,5

Артикул: **УТ000022518**

Мощность, Вт: 38.8

Световой поток, Лм 3912

Световая эффективность, Лм/Вт: 100.8

Индекс цветопередачи CRI: 80

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 38.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5588 |
| Световой поток, Лм | 3912 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 100.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 105 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 80 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264 В AC |
| Частота, Гц: | 45 - 55 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | 0,98 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | <1 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Металл |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Защитная оптическая часть | Закалённое стекло, толщина 4 мм.- класс стойкости к удару мягким телом SM3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Clip-in |
| Степень защиты светильника, IP : | 54 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -10° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 599x599x50 |
| Масса нетто, кг: | 7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.022 |
| Масса брутто, кг: | 7.3 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 610x610x60 |