

TL-SPORT APS 370 957 D10 TB DALI

Артикул: **УТ000023501**

Мощность, Вт: 370,8

Световой поток, Лм 41283

Световая эффективность, Лм/Вт: 111,3

Индекс цветопередачи CRI: 90

Цветовая температура, К: 5700

Кривая света (КСС): D10 концентрированная



Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	370,8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	44391
Световой поток, Лм	41283
Световая эффективность, Лм/Вт:	111,3
Количество светодиодов, шт:	114
Кривая света (КСС):	D10 концентрированная
Цветовая температура, К:	5700
Индекс цветопередачи CRI:	90
Ресурс светодиодов, ч:	300000



СКАЧАТЬ



Паспорт светильника



Сертификат соответствия




Сертификат

Instructions

Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1,2
Dimming:	Да
Напряжение питания, В:	90 - 305В переменного тока
Frequency, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Grossozita:	Нет
Thermozashchita:	Есть
Защита от 380, В:	Да
Защита от холостого хода:	Есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	Линия-линия 6 кВ, линия-земля 10 кВ
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤5
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	1,5 кВ
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 100 МОм; вход-земля > 100 МОм; выход-земля > 100 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1 / 1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Литейные алюминиевые сплавы
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Защитная оптическая часть	Нет
Способ крепления светильника:	Поворотная скоба (вращение на 300°)
Степень защиты светильника, IP:	67
Степень защиты (корпус):	ИК10
Степень защиты (стекло):	ИК10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +45°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	605x266x140
Габариты светильника с креплениями ДхШхВ, мм:	605x266x331
Масса нетто, кг:	9,2
Светильников в коробке, шт:	1
Масса брутто, кг:	10
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	685x540x175