

Офисный светильник TL-OFFICE 40 940 PRS




Артикул: УТ000013474
 Мощность, Вт: 43,7
 Световой поток, Лм 4873
 Световая эффективность, Лм/Вт: 111.5
 Индекс цветопередачи CRI: 92
 Цветовая температура, К: 4000
 Кривая света (КСС): Г (80°) глубокая
 Guarantee, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	43,7
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	5733
Световой поток, Лм	4873
Световая эффективность, Лм/Вт:	111.5
Количество светодиодов, шт:	105
Кривая света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Ресурс светодиодов, ч:	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Dimming:	Нет
Напряжение питания, В:	198 В - 242 В переменного тока
Frequency, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент производительности ИП, cosφ:	≥0,96
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (LN), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ переменного тока:	> 1,5 кВ переменного тока
Сопротивление выполнению, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл/пластик
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Встраиваемый / Универсальный
Степень защиты светильника, IP:	40
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Guarantee, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	595x595x44
Масса нетто, кг:	2.7
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0,037
Масса брутто, кг:	6
Габариты коробки ДхШхВ, мм:	630x610x95

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат



Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

