

Офисный светильник TL-Office 38 L1200 PRS 940 IP54

Артикул: УТ000013786

Мощность, Вт: 38.1

Световой поток, Лм 4183

Световая эффективность, Лм/Вт: 109.8

Индекс цветопередачи CRI: 92

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая




Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|------------------|
| Мощность, Вт: | 38.1 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 5609 |
| Световой поток, Лм | 4183 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 109.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 105 |
| Кривая силы света (КСС): | Г (80°) глубокая |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 92 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 198 В - 242 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥0.96 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Материал корпуса: | Металл с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Способ крепления светильника: | Встраиваемый |
| Степень защиты светильника, IP : | 54 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -10° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 1195x195x50 |
| Масса нетто, кг: | 3.2 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.024 |
| Масса брутто, кг: | 3.4 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 1230x215x90 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

