

Торговый светильник TL-LINE 55 M PRS 940


Артикул: УТ000014245
Мощность, Вт: 54.8
Световой поток, Лм 6504
Световая эффективность, Лм/Вт: 118.7
Индекс цветопередачи CRI: 92
Цветовая температура, К: 4000
Кривая силы света (КСС): Г (80°) глубокая
Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	54.8
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	8672
Световой поток, Лм	6504
Световая эффективность, Лм/Вт:	118.7
Количество светодиодов, шт:	240
Кривая силы света (КСС):	Г (80°) глубокая
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	92
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Ресурс светодиодов, ч:	100000



Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.5
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	198 ... 253 В AC
Частота, Гц:	47 ~ 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0.97
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
Коэффициент пульсаций светового потока, %:	≤ 1%
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 1,5 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Металл с полимерным покрытием
Материал рассеивателя:	Полистирол
Способ крепления светильника:	Винт кольцо
Степень защиты светильника, IP :	20
Температура эксплуатации, °С:	от 0° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ4
Гарантия, мес:	60

Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	1483х60х47
Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм:	1483х60х62
Масса нетто, кг:	2.2
Светильников в коробке, шт:	2
Объем коробки, м3:	0.022
Масса брутто, кг:	4.8
Габариты коробки ДхШхВ, мм	1610х155х90

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии ЕАС



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

